

OGRODZENIE

Teren placu zabaw dla młodszych dzieci będzie wydzielony i ogrodzony segmentami siatki o wysokości 1,25 m. reszta terenu bez ogrodzenia. Przewiduje się bramki wejściowe (furtki). Furtki wykonać na przedłużeniu ciągów komunikacyjnych zgodnie z PN8EN 117681:2009 w zakresie otworów i szczelin aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiegokolwiek części ciała dziecka.

Furtki fundamentować w wylewanych blokach betonowych z betonu B 20 tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min 40 cm poniżej terenu.

Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z PN8EN 117681:2009 i PN8EN 117687:2009.

Konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci. Furtki stalowe ocynkowane, lub malowane wykończenie zewnętrzne w kolorze RAL 6005 (zielony).

Słupki stalowe osadzone bezpośrednio w betonie o wysokości 1,25m, powinny być zrównane z górną krawędzią elementu ogrodzeniowego, nie mogą „wystawać” ponad linię ogrodzenia. Powinny też mieć Zaokrągloną końcówkę drewnianą lub plastikową. Ogrodzenie posiadać będzie 2 furtki o szerokości w świetle 100cm.